

MHD RM 10 kVA

Bild rechts:
Vorderansicht
MHD RM 10 kVA inkl.
Batterieeinschüben



19“-Online Dauerwandler 10.000 VA mit 1-phasigem Eingang

Die MHD 10 RM liefert durch modernste Technik und zuverlässigste Bauteile eine hervorragende Sinusqualität.

Mit einer Einbautiefe von gerade einmal 570 mm ist sie im Vergleich zu Produkten der meisten USV-Hersteller weitaus kompakter. Diese geringe Baugröße in Verbindung mit ihren weiteren Vorzügen prädestiniert die MHD 10 RM für kritische Anwendungen, welche höchste Zuverlässigkeit und geringstmöglichen Platzbedarf von der USV fordern.

Die Verfügbarkeit der angeschlossenen Verbraucher wird im Vergleich zu herkömmlichen Technologien erheblich verbessert.

Umfangreiche und komfortable Erweiterungsmöglichkeiten erleichtern die Dimensionierung und die professionelle Einbindung der Anlage in jede Umgebung.



Features & Vorteile

- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Online Dauerwandler mit Sinus-Ausgang
- Kompakter Aufbau mit 19“ Breite, 4 HE (Elektronik), 570 mm Einbautiefe
- Übersichtliches Front-Bedienpanel
- Prozessorgesteuerte hochintegrierte Elektronik
- Weiter Eingangsspannungs-Bereich
- Sinusförmige Stromaufnahme
- Kaltstartfähig und automatischer Selbsttest
- Erweiterbare Autonomiezeit
- RS 232 Kommunikation serienmäßig
- Einschub für optionale Adapter: Relais-Karte, Optokoppler, USB oder SNMP
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- 24 Monate Gewährleistung

Bild links:optionaler externer Bypass



MHD 10 RM Display



Rückseite

Technische Daten

Modell		MHD 10 RM
Leistung		10 kVA / 7 KW
Eingang	Spannung nominal	1-ph. 230 VAC (L, N, P)
	Spannungsbereich	176-276 VAC
	Frequenz	50 oder 60 Hz ± 8%
	Power Faktor	≥ 0,98
Ausgang	Spannung	220 / 230 / 240 VAC ± 1%
	Frequenz	Synchronisiert (Line mode), 50 Hz oder 60 Hz ± 1% (Battery Mode)
	Spannungsform	Sinus
	Klirrfaktor	< 2% (Lineare Last), < 6% (Nichtlineare Last)
	Crestfaktor	3:1
Batterien	Typ	Wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren
	Kapazität	12 V, 9 Ah
	Autonomie	4 Min, erweiterbar
	Internes Ladeteil	2 A
	Ladespannung	274 VDC ± 0,5 V
	Ladedauer	7-8 h auf 90% der Gesamtkapazität nach vollständiger Entladung
Umschaltzeit	Von AC-DC in den Bypass	0 ms
Anzeige	LCD	UPS status, I/P & O/P Voltage & Frequency, Load %, Battery Voltage %, Temperature Model Spec., Event Log
	LED	Normal (Grün), Warnung (Gelb), Störung (Rot)
Akkustischer Alarm	Battery Mode	Alarmton alle 4 Sekunden
	Battery Low	Alarmton jede Sekunde
	Overload	Zwei Alarmtöne je Sekunde
	Fault	Ununterbrochener Alarmton
Interface	RS-232 Interface	Ja
	Optionen	USB
		SNMP
Umgebung	Temperatur	0-40° C; 32-104° F
	Feuchtigkeit	20-90% nichtkondensierend
	Einsatzhöhe	0 .. 5000 m Bei Einsatz über 1000 m Reduzierung der Last beachten
	Geräuschentwicklung (bei 1 m Abstand)	< 57 dBA
	Gewicht	Inkl. Batterien (Standardausstattung)
Ohne Batterien		27 kg
Maße	USV Elektronik	4 HE x 19" x 570 mm inkl. Anschlüsse
	Batterieeinschub	2 x 2 HE x 19" x 515 mm (570 mm inkl. Anschlüsse)